

1. Unique identification code of the product type / Tuotetyypin yksilöllinen tunniste / Produkttypens unika identifikationskod:

**Kevytsoraharkot: H-75, UH-100, UH-125, UH-150, RUH-200, RUH-240, RUH-290, RUH-340, RUH-380, P-240, PP-250, EH-300, EH-380  
Pontti UH-100, Pontti UH-150, Pontti RUH-200, Pontti RUH-250, Pontti RUH-300, Ponttikulma 200, Ponttikulma 250 ja Ponttikulma 300, Väliseinä 88, Puolikas, Uraharkko ja Katelaatta 75.**

2. Type number / Tyyppi erä tai sarjanumero/ Typnummer:

**Tuotepaketissa tuotteen nimi, tuotekoodi, sovellettavan standardin tunniste sekä suoritustasoilmoituksen numero**

3. Valmistajan ennakoima, soveltuvan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai- tarkoitukset:

**Kevytsoraharkkoa voi käyttää erilaisissa muuratuissa rakennuskohteissa**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5) / Valmistajan nimi, kaupan nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden / Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:



Y-tunnus: 0146190-9



5. ./.

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V/ Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi / Systemet eller system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens perstande enligt bilaga:

**ACVP-Class 2+ and method 1**

**ACVP-luokka 2+ ja menettely 1 eli varastotuote**

**ACVP-Klass 2+ och method 1**

7. Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy, PL 133, 00181 HELSINKI, nr 0416, suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen 15.10.2012 SERTH0337 ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPD-6996-01. sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 2+ mukaisesti.

8. ./.

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Edellä 1. ja 2 kohdissa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

**Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:**

DECLARATION OF PERFORMANCE  
SUORITUSTASOILMOITUS  
PRESTANDADECLARATION



Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4:

Essential characteristics / Perusominaisuus / Väsentliga egenskaper	Performance / Suoritustaso / Prestanda	Harmonised technical specification / Yhdenmukaistettu tekninen erittely/ Harmoniserade tekniska standard
Dimensions / Mitat / Proportioner		EN 771-3: 2012 + A1:2015
Dimensional tolerances/ Mittatoleranssi/ Proportioner tolerans:	<b>D1</b>	
Compressive strength/ Puristuslujuus/ Tryckhållfasthet:	<b>3 N/mm<sup>2</sup></b>	
Bond strength at horizontal direction/Taivutustartuntalujuus vaakasaumojen suunnassa tasossa/ Böjhållfasthet i horisontalled:	<b>f<sub>sk1</sub> &gt; 0,20 N/mm<sup>2</sup></b>	
Bond strength at perpendicular to horizontal direction/Taivutustartuntalujuus vaakasaumoja kohtisuorassa tasossa/ Böjhållfasthet i perpenikulär emot horisontalled:	<b>f<sub>sk2</sub> &gt; 0,13 N/mm<sup>2</sup></b>	
Flat regularity/ Lappeiden tasaisuus/ Sidojämnhet:	<b>NPD</b>	
Capillary watersuction/ Kapilaarinen vedenimukerroin/ Kapilläär vattensug:	<b>3 g/m<sup>2</sup>s</b>	
Freezing-smelting resistance /Jäädytys-sulastuskestävyys/Frysning-smältning varaktighet:	<b>No eye see damaged/ Ei silmin havaittavia vaurioita/ Ingen ögen ser skadas</b>	SFS 176
Reaction to fire/ Palokäyttäytyminen/ Brand uppförande:	<b>A1</b>	Commission Decision 2000/605/EC

**Block of lightweight aggregate / Kevytsojaraharkko / Lättklinker block: EH-300 / EH-380**

Insulation bond strength/ Eristeen tartuntalujuus/ Insoleringsskikt böjhållfasthet:	<b>≥10 N/mm<sup>2</sup></b>	EN 771-3: 2012 + A1:2015
Heat insulation / Lämmönjohtavuus / Värmeisoleriing:	<b>0,23 / 0,17 W/mK</b>	
Insulation reaction to fire/ Eristeen palokäyttäytyminen/ Insoleringsskikt brand uppförande:	<b>F</b>	Commission Decision 2000/605/EC

**Dimensions / Mitat / Proportioner: mm**

Identification code/ Tuotetunnus / Identifikationskod	KEVYTSORAHARKKO							
	H-75	UH-100	UH-150	RUH-200	RUH-240	RUH-290	RUH-340	RUH-380
<b>Width/ Leveys/ Bredd:</b>	75	100	150	200	240	290	340	380
<b>Length/ Pituus/ Längd:</b>	590	590	590	590	590	590	590	590
<b>Height/ Korkeus/ Höjd:</b>	190	190	190	190	190	190	190	190

Identification code/ Tuotetunnus / Identifikationskod	ERISTEHARKKO		PILARIHARKKO	
	EH-300	EH-380	P-240	PP-250
<b>Width/ Leveys/ Bredd:</b>	300	380	240	Ø250
<b>Length/ Pituus/ Längd:</b>	590	590	240	
<b>Height/ Korkeus/ Höjd:</b>	190	190	190	190

DECLARATION OF PERFORMANCE  
SUORITUSTASOILMOITUS  
PRESTANDADECLARATION



**RAKENNUSBETONI-  
JA ELEMENTTI OY**

PL 102, 15871 HOLLOLA  
Puhelin (03) 877 200, Telefax (03) 877 2010  
www.rakennusbetoni.fi

Identification code/ Tuotetunnus / Identifikationskod	OHUTSAUMA PONTTIHARKKO					PONTTIKULMA		
	UH-100	UH-150	RUH-200	RUH-250	RUH-300	200	250	300
<b>Width/ Leveys/ Bredd:</b>	100	150	200	250	300	200	250	300
<b>Lenght/ Pituus/ Längd:</b>	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>Height/ Korkeus/ Höjd:</b>	195	195	195	195	195	195	195	195

Identification code/ Tuotetunnus / Identifikationskod	VÄLISEINÄHARKKO			KATELAATTA
	Väliseinäkivi 88	Puolikas	Uraharkko	Katelaatta 75
<b>Width/ Leveys/ Bredd:</b>	88	88	88	250
<b>Lenght/ Pituus/ Längd:</b>	600	300	600	545
<b>Height/ Korkeus/ Höjd:</b>	300	300	300	75

Signed for and on behalf of the manufacturer by  
Valmistajan puolesta allekirjoittanut/  
Undertecknat för tillverkaren av:

Hollolassa 17.01.2022


Teemu Teno / CEO toimitusjohtaja



**RAKENNUSBETONI-  
JA ELEMENTTI OY**

PL 102, 15871 HOLLOLA  
Puhelin (03) 877 200, Telefax (03) 877 2010  
www.rakennusbetoni.fi

Tuotteen CE-merkintä:

 13
<b>Rakennusbetoni- ja Elementti Oy</b> EN 771-3: 2012+ A1:2015 Kukonkankaantie 8 FI-15871 HOLLOLA NB: 0416-CPD-6996-01 <b>Block of lightweight aggregate / Kevytsojaraharkko / Lättklinker block</b>  Declared performance as given in DoP. No KS42201 available at: <a href="http://www.rakennusbetoni.fi">www.rakennusbetoni.fi</a>