

## KEHÄKIVI



Kehäkivi on pakattu lavalle siten, että kappaleista syntyy kokonainen kaunis kehä. Tarvitset asennushiekkaa, lapion, linjarin ja hyvää fiilistä saadaksesi kauniin ja käytännöllisen pation. Asennushiekan saat säkkitavarana meiltä myös.

Kolmen kehän patioon, jonka halkaisija on 2840 mm, tarvitset 12 kappaletta kutakin Kehäkivi-laattaa. Kahden kehän patioon, jonka halkaisija on 2020 mm, tarvitaan 12 kpl keskikokoista ja 12 kappaletta pientä Kehäkivi-laattaa. Yhden kehän patioon, jonka halkaisija on 1200 mm, tarvitaan 12 kpl pientä Kehäkivi-laattaa. Ympyrän muotoisen pation keskelle laitetaan Askelpolku-laatta. Kiven korkeus on 50 mm, joka kannattaa ottaa huomioon pation korkeusasemaa mietittäessä.

Ladonta aloitetaan keskeltä Askelpolku- laatan asettamisella. Ladonta tehdään 12 mm:n asennussaumoilla, jolloin kuviosta tulee kauniin symmetrinen. Saumat viimeistellään kivituhkalla, leikkihiekalla, koristesoralla tai saumausaineella. Kehäkiven osia voi käyttää myös kauniina reunuksina. Vesialtaita ym. reunuksia tehtäessä ei tarvita asennussaumoja.

Betonimateriaalissa voi esiintyä kalkki- tai alkalihärmettä. Ilmiö on betonille ominainen ja ilmenee vaaleana harsomaisena kerroksena betonin pinnassa. Tämä on vaaratonta ja aikaa myöden häviää itseksensä. Tarvittaessa pintaa voi pestä mm. painepesurilla tai laimealla suolahappoliuoksella.