



Kemso CC 450

Kuvaus	Vahvasti emäksinen rakennusten ulkopintojen pesuaine.	
	—	
Käyttö	Käyttöpitoisuus 4—10% (1:25—1:10-laimennos) käyttökohteen ja lian mukaan. Levitä aine pinnoille ruiskulla tai harjalla alhaalta ylöspäin, anna vaikuttaa muutama minuutti. Harjaa pinta ja huuhtelee lopuksi vedellä—ei saa jättää pinnoille.	
	Tehoaa rasvoihin, vahoihin, nokeen ja irtolikaan. Irrottaa myös tavanomaisimmat home- ja sammalkasvustot.	
	Tutustu varoitusetikettiin (tai käyttöturvallisuustiedotteeseen) ennen käyttöönottoa. Käytä suojalaseja- ja hanskoja. Suojaa ympäristön kasvit roiskeilta ja valumilta.	
	—	
Rajoitukset	Ei sovellu metallipinnoille. Voi vahingoittaa (mm.) alumiini-, kupari-, messinki- ja sinkkipintoja.	
	—	
Spesifikaatiot	Ulkonäkö	Ruskeankellertävä neste
	pH	13 / 12,5 (tiiviste / käyttöliuos 5 %)
	—	
Käyttöhyväksynät	Pesuainedirektiivin EY/648/2004 mukainen.	
Pakkaukset	Toimitetaan 5 ja 20 litran kanistereissa.	
Varastointi	Säilytyslämpötila 5°C - 25°C, ei saa jäätyä. Säilyvyys min. 12 kuukautta. Suojaa auringonvalolta.	

Kemso Oy

E-mail: info@kemso.fi

Puh. 040 846 4450

Internet: www.kemso.fi