

1. Unique identification code of the product type / Tuotetyypin yksilöllinen tunniste / Produkttypens unika identifikationskod:

**Kevytsoraharkot: H-75, UH-100, UH-125, UH-150, RUH-200, RUH-240, RUH-290, RUH-340, RUH-380, P-240, PP-250, EH-300, EH-380
Pontti UH-100, Pontti UH-150, Pontti RUH-200, Pontti RUH-250, Pontti RUH-300, Ponttikulma 200, Ponttikulma 250 ja Ponttikulma 300, Väliseinä 88, Puolikas ja Uraharkko.**

2. Type number / Tyyppi erä tai sarjanumero / Typnummer:

Tuotepaketissa tuotteen nimi, tuotekoodi, sovellettavan standardin tunniste sekä suoritustasoilmoituksen numero

3. Valmistajan ennakoima, soveltuvan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Kevytsoraharkkoa voi käyttää erilaisissa muuratuissa rakennuskohteissa

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5) / Valmistajan nimi, kaupan nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden / Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:



Y-tunnus: 0146190-9



5. ./.

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi / Systemet eller system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens perstande enligt bilaga:

ACVP-Class 2+ and method 1

ACVP-luokka 2+ ja menettely 1 eli varastotuote

ACVP-Klass 2+ och method 1

7. Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy, PL 133, 00181 HELSINKI, nr 0416, suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen 15.10.2012 SERTH0337 ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPD-6996-01. sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 2+ mukaisesti.

8. ./.

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Edellä 1. ja 2 kohdissa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

DECLARATION OF PERFORMANCE
SUORITUSTASOILMOITUS
PRESTANDADECLARATION



**RAKENNUSBETONI-
JA ELEMENTTI OY**
PL 102, 15871 HOLLOLA
Puhelin (03) 877 200, Telefax (03) 877 2010
www.rakennusbetoni.fi

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4:

Essential characteristics / Perusominaisuus / Väsentliga egenskaper	Performance / Suoritustaso / Prestanda	Harmonised technical specification / Yhdenmukaistettu tekninen erittely/ Harmoniserade tekniska standard
Dimensions / Mitat / Proportioner		EN 711-3: 2012
Dimensional tolerances/ Mittatoleranssi/ Proportioner tolerans:	D1	
Compressive strength/ Puristuslujuus/ Tryckhållfasthet:	3 N/mm²	
Bond strength at horizontal direction/Taivutustartuntalujuus vaakasaumojen suunnassa tasossa/ Böjhållfasthet i horisontalled:	f_{sk1} > 0,20 N/mm²	
Bond strength at perpendicular to horizontal direction/Taivutustartuntalujuus vaakasaumoja kohtisuorassa tasossa/ Böjhållfasthet i perpenikulär emot horisontalled:	f_{sk2} > 0,13 N/mm²	
Flat regularity/ Lappeiden tasaisuus/ Sidojämnhet:	NPD	
Capillary watersuction/ Kapilaarinen vedenimukerroin/ Kapilläär vattensug:	3 g/m²s	
Freezing-smelting resistance /Jäädytys-sulastuskestävyys/Frysning-smältning varaktighet:	No eye see damaged/ Ei silmin havaittavia vaurioita/ Ingen ögen ser skadas	SFS 176
Reaction to fire/ Palokäyttäytyminen/ Brand uppförande:	A1	Commission Decision 2000/605/EC

Block of lightweight aggregate / Kevytsojaraharkko / Lättklinker block: EH-300 / EH-380

Insulation bond strength/ Eristeen tartuntalujuus/ Insoleringsskikt böjhållfasthet:	≥10 N/mm²	EN 711-3: 2012
Heat insulation / Lämmönjohtavuus / Värmeisoleriing:	0,23 / 0,17 W/mK	
Insulation reaction to fire/ Eristeen palokäyttäytyminen/ Insoleringsskikt brand uppförande:	F	Commission Decision 2000/605/EC

Dimensions / Mitat / Proportioner: mm

Identification code/ Tuotetunnus / Identifikationskod	KEVYTSORAHARKKO							
	H-75	UH-100	UH-150	RUH-200	RUH-240	RUH-290	RUH-340	RUH-380
Width/ Leveys/ Bredd:	75	100	150	200	240	290	340	380
Length/ Pituus/ Längd:	590	590	590	590	590	590	590	590
Height/ Korkeus/ Höjd:	190	190	190	190	190	190	190	190

Identification code/ Tuotetunnus / Identifikationskod	ERISTEHARKKO		PILARIHARKKO	
	EH-300	EH-380	P-240	PP-250
Width/ Leveys/ Bredd:	300	380	240	Ø250
Length/ Pituus/ Längd:	590	590	240	
Height/ Korkeus/ Höjd:	190	190	190	190

DECLARATION OF PERFORMANCE
SUORITUSTASOILMOITUS
PRESTANDADECLARATION

Identification code/ Tuotetunnus / Identifikationskod	OHUTSAUMA PONTTIHARKKO					PONTTIKULMA		
	UH-100	UH-150	RUH-200	RUH-250	RUH-300	200	250	300
Width/ Leveys/ Bredd:	100	150	200	250	300	200	250	300
Lenght/ Pituus/ Längd:	500	500	500	500	500	500	500	500
Height/ Korkeus/ Höjd:	195	195	195	195	195	195	195	195

Identification code/ Tuotetunnus / Identifikationskod	VÄLISEINÄHARKKO		
	Väliseinäkivi 88	Puolikas	Uraharkko
Width/ Leveys/ Bredd:	88	88	88
Lenght/ Pituus/ Längd:	600	300	600
Height/ Korkeus/ Höjd:	300	300	300


Signed for and on behalf of the manufacturer by
Valmistajan puolesta allekirjoittanut/
Undertecknat för tillverkaren av:

Hollolassa 16.12.2019



Teemu Teno / CEO toimitusjohtaja

Tuotteen CE-merkintä:

 13
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy EN 771-3: 2012 Kukonkankaantie 8 FI-15871 HOLLOLA NB: 0416-CPD-6996-01 Block of lightweight aggregate / Kevytsoraharkko / Lättklinker block Declared performance as given in DoP. No 71901 available at: www.rakennusbetoni.fi